

Switch

gültig ab / valid from
20.03.2024


	Einheit measure	Durchmesser / diameter		
		120	140	160
Außenradius outside radius	mm	600	700	800
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	2951	2951	2951
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	mm	3178	3178	3178
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max. floor height with 2 height extensions	mm	3405	3405	3405
Auftrittstiefe tread depth	mm	210	236	244
Steigung rise	mm	182-227	182-227	182-227
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	486	586	686
Geländerhöhe railing height	mm	1000	1000	1000
Podestbreite platform width	mm	650	750	850
Drehung pro Stufe rotation per step	°	29	25	22
Drehung des Podestes rotation of the platform	°	53	53	53
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	108	108	108
Stufenstärke Tread thickness	mm	26,5	26,5	26,5
Geländerstabdurchmesser baluster diameter	mm	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40	40	40




Stufen steps	Buche, Eiche, Buche zu Walnuss gebeizt, Buche weiß gebeizt beech, oak, beech stained to walnut, beech stained white
Stufenaufsätze tread caps	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powder coated in grey, black or white
Spindelrohre und Geländerstäbe spindle tubes and balusters	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powder coated in grey, black or white
Handlauf handrail	PVC grau, schwarz oder weiß PVC grey, black or white
Stufenanzahl number of steps	12 + 1 Podest 12 + 1 platform

Montagevarianten / Assembling options

Switch 120 cm



Switch 140 cm



Switch 160 cm

